

## DE | Achtung!

Dieser Klebstoff enthält **Spacer** (Kunststoffkügelchen  $\varnothing 90\mu$ ), wodurch bei der Verarbeiten des Klebstoffes eine definierte Schichtdicke entsteht.

Um eine homogene Verteilung der Spacer im Klebstoff zu erreichen, schütteln Sie diesen **24 Stunden** vor Gebrauch gut auf. Danach zur Verarbeitung in geeignete Dosierflaschen umfüllen.

Nach Nichtgebrauch von **48 Stunden** erneut aufschütteln.

Die grundsätzlichen Verarbeitungshinweise zum UV-Kleben, sowie die Technischen Eigenschaften des Klebstoffes ändern sich durch die Spacer nicht.

Bohle AG  
Produktmanagement Oberflächentechnik

## GB | Attention!

This adhesive contains spacer material (tiny plastic beads  $\varnothing 90\mu$ ) to provide a defined layer thickness when the adhesive is used.

To ensure that the spacer material is mixed homogeneously in the adhesive, please shake well **24 hours** prior to use. Then pour into suitable dispenser bottles for use.

If not used within **48 hours**, re-shake thoroughly.

The basic UV-bonding instructions as well as the technical specifications of the adhesive are not affected by the spacer material.

Bohle AG  
Product Management Surface Technology

## FR | Attention !

Cet adhésif contient des Spacer (billes en matière plastique  $\varnothing 90\mu$ ). Grâce auxquels une couche bien définie se forme lors de l'utilisation de l'adhésif.

Afin d'obtenir une répartition homogène du Spacer dans la colle, secouez bien le flacon **24 heures** avant l'utilisation. Ensuite remplir dans des bouteilles adéquates pour l'application.

Si le flacon n'a pas été utilisé pendant **48 heures**, secouez de nouveau.

L'addition de Spacer ne modifie absolument pas les conseils d'application fondamentaux pour le collage aux UV, tout comme les propriétés techniques de l'adhésif.

Bohle AG  
Direction Produit sur la technique de surface

## ES | Atención!

Este adhesivo contiene material separador (bolas pequeñas de  $\varnothing 90\mu$ ) para obtener una capa con un espesor determinado al usar el adhesivo.

Para asegurar que el material espaciador se mezcla homogéneamente con el adhesivo, por favor remuévase bien **24h** antes de usar. A continuación ponerlo en un recipiente dispensador para su aplicación.

Si no se usa en **48 horas**, remover de nuevo.

Las instrucciones básicas del pegado UV así como las especiales técnicas del adhesivo no quedan afectadas por el material espaciador.

Bohle AG  
Product Management Surface Technology

## IT | Attenzione!

Questo adesivo contiene un materiale che funge da distanziatore (piccole palline di plastica  $\varnothing 90\mu$ ) che servono a mantenere costante e definito lo spessore di adesivo.

Per avere la certezza che il material sia distribuito in maniera omogenea nell'adesivo, agitate bene la bottiglia **24 ore** prima dell'utilizzo. Poi potete trasferire l'adesivo in bottiglie più piccole.

Se non utilizzato entro **48 ore** si deve agitare nuovamente.

Le caratteristiche specifiche dell'adesivo e le istruzioni relative all'incollaggio non vengono modificate dalla presenza del materiale distanziatore.

Bohle AG  
Product Management Surface Technology

## NL | Lett op!

Deze lijm bevat spacers (kunststofkogeltjes  $\varnothing 90\mu$ ),  
Waardoor bij de verwerking van de lijm een bepaalde laagdikte ontstaat.

Om een homogene verdeling van de spacers in de lijm te verkrijgen, deze **24 uur** voor gebruik goed schudden.  
Daarna, om het te verwerken, in geschikte doseerflessen omvullen.

Indien het produkt **48 uur** niet gebruikt wordt, a.u.b. opnieuw schudden.

De basis verwerkingsinstructies m.b.t. het UV verlijmen, alsmede de technische eigenschappen van de lijm veranderen niet door deze spacers.

Bohle AG  
Productmanagement oppervlaktetechniek

## SE | Observera!

Detta lim innehåller ett mellanrums material (tunna plast pärlor  $\varnothing 90\mu$ ) för att ge en begränsad tjocklek på limlagret.

För att vara säker på att mellanrums materialet blir homogent blandat med limmet, vänligen skaka förpackningen ordentligt **24 timmar** före användandet. Håll det sedan i avsedda förvaringsflaskor för användande.

Om det inte användes inom **48 timmar**, skaka det ordentligt på nytt.

De grundläggande UV-limnings instruktionerna, såväl som tekniska specifikationer på limmet påverkas inte av mellanrums materialet.

Bohle AG  
Produktledningen ytbehandlings teknologi

## RUS | Внимание!

Этот клей содержит спейсер (пластиковые шарики  $\varnothing 90\mu$ ), за счет которого при нанесении клея возникает слой определенной толщины.

Для достижения равномерного распределения спейсера в клее хорошенько встряхните его за **24 часа** до использования. Затем перелейте его в подходящую дозирующую емкость для дальнейшего использования.

Если клей простоял без использования более **48-и часов**, встряхните его снова.

Основные принципы работы с УФ-клеем, а также технические свойства клея при использовании спейсера остаются неизменными.

Bohle AG  
Продукт-менеджмент техники поверхностей