

Produktbeschreibung

Die temporäre Schutzfolie ist geeignet für den Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen mechanische Beschädigungen und Verunreinigungen während des Transportes, der Verarbeitung, Lagerung und Montage. Sie ist beständig gegen Wasser, chemische Einflüsse und mechanischen Beschädigungen und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die Folie ist bei sachgemäßer Anwendung innerhalb von vier Wochen rückstandsfrei abziehbar.

Anwendungsbereich

- Glas
- Keramik
- Stein
- Holz
- Lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen

Technische Daten

Technische Daten	
Trägermaterial	Polyethylen
Breite	0,125/0,5/1,0 m
Länge	100 m
Farbe	blau
Stärke	$\geq 0,040$ mm
Kleber	Acrylat
Haftwert	0,5 – 0,8 N/cm (Edelstahl)

Lagerung

Die Folienrollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 - +30°C) in der Originalverpackung 12 Monate gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Bei Lagerung ohne Originalverpackung reduziert sich die Lagerfähigkeit auf 6 Monate.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss frei von Fett, Staub, Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen sein.

Schutzfolie von der Rolle abwickeln und die mit Kleber beschichtete Seite auf den zu schützenden Untergrund kleben. Feuchtigkeitshinterwanderungen durch überlappendes und horizontales Kleben der Schutzfolie ausschließen.

Auf kritischen Untergründen wie Zink, Kupfer, Nitrolack-Oberflächen, eloxierten Blechen sowie auf porösen Materialien wie Naturstein (z. B. Marmor, Granit, Basalt) oder Kunststoffen können nach der Anwendung Oberflächenmattierung, Schattenbildung oder Kleberückstände auftreten. Wir empfehlen eine Probeklebung über mindestens 24 Stunden.

Nicht auf bedampfte, verspiegelte oder beschichtete Glasflächen aufbringen.

Nicht für den großflächigen oder längerfristigen Schutz von Metallflächen geeignet.

Bei PVC-Profilen (besonders bei farbigen), lackierten oder pulverbeschichteten Oberflächen wird ein Vorversuch zur Ermittlung möglicher Ausbleicheffekte empfohlen.

Bei unsachgemäßer Anwendung, die außerhalb unseres Einflusses liegt, kann eine Haftung nicht übernommen werden. Die Produkte werden unter dem Aspekt geliefert, dass der Kunde unabhängig die Eignung für seine Zwecke untersucht.

Sollten wider Erwarten einmal Kleberückstände auftreten, lassen sich diese mit Alkohol bevorzugt Isopropanol oder alternativ mit heißem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm wieder entfernen.

Die maximale Lagerdauer in der Originalverpackung beträgt 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen >10°C und <40°C liegen.

Folien nicht ruckartig unter einem Winkel von 90° von den Fenstern abreißen!

Haftungsausschluss

Gefahren- und Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkten erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.