

**Cutting Fluid Silberschnitt V52**

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 1 av 10

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**
**1.1 Produktbeteckning**

Cutting Fluid Silberschnitt V52

**Ytterligare Handelsnamn**

BO5002954, 5 l  
BO5002904, 30 l  
BO5002934, 200 l  
BO9973880\*, Sample

UFI: 0744-U13H-2PN3-W8VU

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
**Användning av ämnet eller blandningen**

skärvätska

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|                     |                   |                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Leverantör:         | BOHLE AG          |                            |
| Gatuadress:         | Dieselstr. 10     |                            |
| Stad:               | D-42781 Haan      |                            |
| Telefon:            | +49 2129 5568-0   | Telefax: +49 2129 5568-282 |
| E-post:             | info@bohle.de     |                            |
| Kontaktperson:      | Dr. Martin Schade | Telefon: +49 2129 5568-300 |
| E-post:             | MSDS@bohle.de     |                            |
| Internet:           | www.bohle.com     |                            |
| Ansvarig avdelning: | Chemie            |                            |

**1.4 Telefonnummer för**

112 - begär Giftinformation

**nödsituationer:**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Svensk Giftinformationscentral: 112

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**
**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Asp. Tox. 1; H304

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter**
**Förordning (EG) nr 1272/2008**
**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

**Signalord:** Fara

**Piktogram:**

**Faroangivelser**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | Irriterar huden.                                                |

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 2 av 10

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

## Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.  
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord: Fara

Piktogram:



## Faroangivelser

H304

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.2 Blandningar

## Kemisk benämning

Kolväten

## Relevanta ingredienser

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                         |              |                  | Mängd/halt |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EG nr                                                                | Index nr     | REACH nr         |            |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                        |              |                  |            |
| 68551-17-7 | Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics            |              |                  | <50 %      |
|            | 918-317-6                                                            |              | 01-2119474196-32 |            |
|            | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304                                 |              |                  |            |
| 93924-07-3 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |              |                  | <50 %      |
|            | 918-481-9                                                            |              | 01-2119457273-39 |            |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                    |              |                  |            |
| 93924-07-3 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  |              |                  | <25 %      |
|            | 926-141-6                                                            |              | 01-2119456620-43 |            |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                    |              |                  |            |
| 5131-66-8  | 3-butoxi-2-propanol                                                  |              |                  | <10 %      |
|            | 225-878-4                                                            | 603-052-00-8 | 01-2119475527-28 |            |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319                               |              |                  |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Cutting Fluid Silberschnitt V52**

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 3 av 10

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                | Mängd/halt |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)             |            |
| 68551-17-7 | 918-317-6 | Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                                   | <50 %      |
|            |           | dermal: LD50 = >3160 mg/kg                                                                  |            |
| 93924-07-3 | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                        | <50 %      |
|            |           | inhalativ: LC50 = >4,951 mg/l (ångor); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg |            |
| 93924-07-3 | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                         | <25 %      |
|            |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                        |            |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Generell rekommendation**

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!  
Flytta från farligt område.  
Ta av nedsmutsade kläder och skor omedelbart.

**Vid inandning**

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Vid hudkontakt**

Tvätta med tvål och mycket vatten.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Vid ögonkontakt**

Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja.  
Kontakta läkare.

**Vid nedsväljning**

Skölj munnen ordentligt med vatten.  
Framkalla INTE kräkning.  
Kontakta omedelbart läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**
**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckmedel**

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Släckningspulver  
alkoholbeständigt skum  
Vattenspraystråle

**Olämpliga släckmedel**

brandspruta med hög kapacitet

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Upphettnings eller brand kan frigöra giftig gas.  
Koldioxid, Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Cutting Fluid Silberschnitt V52**

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 4 av 10

Standardförfarande för kemikaliebränder.

Bärbar andningsapparat

**Övrig information**

Finfördelat vatten skall användas för att kyla öppnade behållare.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****Annan information**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen.

För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.

Vidtag försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Inandas inte ångor och sprutdimma.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag genast av nedstänkta kläder.

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ät och drick ej under hanteringen. Rök inte.

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde.

Skyddas mot direkt solljus.

**Råd om samförvaring**

Får ej blandas med oxiderande ämnen.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Rekommenderad förvaringstemperatur: 5 - 40°C

**7.3 Specifik slutanvändning**

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 5 av 10

skärvätska

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                        | Ämne                | Exponeringsväg | Verkning                 | Värde |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------|
| 5131-66-8                     | 3-butoxi-2-propanol |                |                          |       |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig | dermal              | systemisk      | 44 mg/kg kroppsvikt/dygn |       |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig | inhalativ           | systemisk      | 270,5 mg/m <sup>3</sup>  |       |

##### PNEC-värden

| CAS nr                | Ämne                | Värde       |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| 5131-66-8             | 3-butoxi-2-propanol |             |
| Sötvatten             |                     | 0,525 mg/l  |
| Havsvatten            |                     | 0,0525 mg/l |
| Sediment i sötvatten  |                     | 2,36 mg/kg  |
| Sediment i havsvatten |                     | 0,236 mg/kg |
| Mark                  |                     | 0,16 mg/kg  |

#### Övrig information Kontrollparametrar

För tillfället finns inga nationella gränsvärden.

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

##### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

##### Handskar

De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.

Handskmaterial: Butylgummi, NBR (Nitrilgummi)

Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

##### Hudskydd

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. EN 13034 (typ 6 begränsat sprutningstät)

##### Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfiltreringsapparat

Andningsmask med filter mot organiska ångor, Rekommenderad filtertyp: A-P2

##### Begränsning av miljöexponeringen

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**Cutting Fluid Silberschnitt V52**

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 6 av 10

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aggregationstillstånd: | Vätska        |
| Färg:                  | färglös       |
| Lukt:                  | som: Kolväten |

**Provnormer**

|                                                         |                  |          |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | >165 °C          |          |
| Nedre Explosionsgränser:                                | ej fastställd    |          |
| Övre Explosionsgränser:                                 | ej fastställd    |          |
| Flampunkt:                                              | 59 °C            | ISO 2719 |
| Självantändningstemperatur:                             | ej fastställd    |          |
| pH-värde:                                               | inte tillämpligt |          |
| Viskositet, kinematisk:<br>(vid 40 °C)                  | < 2 mm²/s        |          |
| Vattenlöslighet:                                        | olöslig          |          |
| Ångtryck:<br>(vid 20 °C)                                | 1 hPa            |          |
| Densitet (vid 20 °C):                                   | 0,78 g/cm³       |          |

**9.2 Annan information**
**Information om faroklasser för fysisk fara**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Självantändningstemperatur | ej självantändbar |
|----------------------------|-------------------|

**Andra säkerhetskaraktärer**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Lösningsmedelhalt:                   | 100%      |
| Viskositet, dynamisk:<br>(vid 20 °C) | < 2 mPa·s |

**Ytterligare information**

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**
**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Blandningen är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas mot direkt solljus.

**10.5 Oförenliga material**

oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**
**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 7 av 10

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                         |                  |       |          |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-------|
|            | Exponeringsväg                                                       | Dos              | Arter | Källa    | Metod |
| 68551-17-7 | Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics            |                  |       |          |       |
|            | dermal                                                               | LD50 >3160 mg/kg | Kanin |          |       |
| 93924-07-3 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                  |       |          |       |
|            | oral                                                                 | LD50 >5000 mg/kg | Råtta |          |       |
|            | dermal                                                               | LD50 >5000 mg/kg | Kanin |          |       |
|            | inhalation (4 h) ånga                                                | LC50 >4,951 mg/l | Råtta |          |       |
| 93924-07-3 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  |                  |       |          |       |
|            | oral                                                                 | LD50 >5000 mg/kg | Råtta | OECD 401 |       |
|            | dermal                                                               | LD50 >5000 mg/kg | Kanin | OECD 402 |       |

**Irritation och frätning**

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Denna information är inte tillgänglig.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 8 av 10

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Bioackumulering osannolik.

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Ämnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

obetydligt vattenförorenande

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Undvik markpenetration.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning**

Avfallshanteras helt tomma behållare som brännbart avfall eller metallavfall beroende på materialet.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3295

**14.2 Officiell transportbenämning:**

KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Klassificeringskod:

F1

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Frigiven mängd:

E1

Transportkategori:

3

Faroklass nummer:

30

Tunnelinskränkning:

D/E

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 3295

**14.2 Officiell transportbenämning:**

KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.

**14.3 Faroklass för transport:**

3

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

3



Klassificeringskod:

F1

Begränsad mängd (LQ):

5 L

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 9 av 10

Frigiven mängd: E1

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 3295  
**14.2 Officiell transportbenämning:** HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
**14.3 Faroklass för transport:** 3  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 3



Särskilda åtgärder: 223  
Begränsad mängd (LQ): 5 L  
Frigiven mängd: E1  
EmS: F-E, S-D

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 3295  
**14.2 Officiell transportbenämning:** HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
**14.3 Faroklass för transport:** 3  
**14.4 Förpackningsgrupp:** III  
Etiketter: 3



Särskilda åtgärder: A3 A324  
Begränsad mängd (LQ): 10 L  
passagerarflyg:  
Passenger LQ: Y344  
Frigiven mängd: E1  
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 355  
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 60 L  
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 366  
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 220 L

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: Nej

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: 100 % (780 g/l)

#### Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar från den föregående versionen

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Cutting Fluid Silberschnitt V52

Omarbetning: 04.05.2026

Produktkod: BO5002904

Sida 10 av 10

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2,4,9.

**Förkortningar och akronymer**

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor, farokategori 3

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1

Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, farokategori 2

Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008****[CLP]**

| Klassificering     | Klassificeringsförfarandet |
|--------------------|----------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226 | Grundat på testdata        |
| Asp. Tox. 1; H304  | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315   | Irriterar huden.                                                |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H413   | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.   |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*