

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 1 от 13

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Kantenglanzlack

UFI: XCF5-38NX-MTM0-NDW9

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**Употреба на веществото/сместа**

Чисто покритие

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител:	BOHLE AG	
Адрес:	Dieselstr. 10	
Град:	D-42781 Haan	
телефон:	+49 2129 5568-0	Факс: +49 2129 5568-282
Електронна поща:	info@bohle.de	
отговорен сътрудник:	Dr. Martin Schade	телефон: +49 2129 5568-300
Електронна поща:	MSDS@bohle.de	
Internet:	www.bohle.com	
Отговорен Отдел:	Chemie	

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа**Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

2.2. Елементи на етикета**Регламент (ЕО) № 1272/2008****Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета**

изопропил ацетат
нафта (нефт), хидроочистена, лека; нафта с ниска точка на кипене, третирана с водород
2-метил-1-пропанол; изобутанол
1-бутанол; n-бутанол

Сигнална дума: Опасно

Пиктограми:**Предупреждения за опасност**

H225	Силно запалими течност и пари.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 2 от 13

кожата.

Препоръки за безопасност

- P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- P243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
- P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице/предпазни средства за защита на слуха.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P370+P378 При пожар: използвайте Въглероден двуокис (CO₂), Пясък, Пожарогасящ прах, за да загасите.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2. Смес****Химическа характеристика**

Еднокомпонентни специални лакове

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 3 от 13

Важни съставки

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	
	Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)			
108-21-4	изопропил ацетат			<25 %
	203-561-1	607-024-00-6	01-2119537214-46	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
64742-49-0	нафта (нефт), хидроочистена, лека; нафта с ниска точка на кипене, третирана с водород			<25 %
	265-151-9		01-2119473851-33	
	Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411			
123-86-4	n-бутил ацетат			<10 %
	204-658-1	607-025-00-1	01-2119485493-29	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066			
67-63-0	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол			<10 %
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
78-83-1	2-метил-1-пропанол; изобутанол			<10 %
	201-148-0	603-108-00-1	01-2119484609-23	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336			
107-98-2	1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер			<2,5 %
	203-539-1	603-064-00-3	01-2119457435-35	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336			
71-36-3	1-бутанол; n-бутанол			<2,5 %
	200-751-6	603-004-00-6		
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H302 H315 H318 H335 H336			

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

Специфични пределни концентрации, M-коефициенти и ATE

CAS №	ЕНО №	Химическо име	Съдържание
	Специфични пределни концентрации, M-коефициенти и ATE		
108-21-4	203-561-1	изопропил ацетат	<25 %
	инхалативен: LC50 = 50,6 mg/l (пари); дермален: LD50 = > 17400 mg/kg; орален: LD50 = 6750 mg/kg		
67-63-0	200-661-7	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	<10 %
	инхалативен: LC50 = 30 mg/l (пари); дермален: LD50 = 13400 mg/kg; орален: LD50 = 4570 mg/kg		
78-83-1	201-148-0	2-метил-1-пропанол; изобутанол	<10 %
	инхалативен: LC50 = > 24 mg/l (пари); дермален: LD50 = > 2000 mg/kg; орален: LD50 = > 2830 mg/kg		
107-98-2	203-539-1	1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер	<2,5 %
	дермален: LD50 = 11000 mg/kg; орален: LD50 = > 5000 mg/kg		
71-36-3	200-751-6	1-бутанол; n-бутанол	<2,5 %
	орален: ATE = 500 mg/kg		

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 4 от 13

Общи указания

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

След вдишване

Изведете на чист въздух Потърсете лекар при значително излагане В случай че жертвата е в безсъзнание но все още диша: Пострадалият да легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете Незабавно повикайте лекар

След контакт с кожата

Незабавно отмийте обилно с вода и сапун. Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.

След контакт с очите

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.

След поглъщане

Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Да се даде натриев сулфат (1 с.л. в 1 чаша вода) като разхлабително средство с голямо количество активен въглен.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**

пяна, устойчива на алкохол, сух химикал, въглероден двуокис

Неподходящи пожарогасителни средства

силна водна струя

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.
Пожар може да причини развитието на: Въглероден оксид, Въглероден двуокис)

5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар носете автономен дихателен апарат Стандартна процедура при химически пожари

Допълнителни указания

Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери.
Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Носете лични предпазни средства Отдалечете хората от разлива/теча в посока срещу вятъра
Осигурете подходяща вентилация
Пазете от загряване и източници на възпламеняване.
Избягвайте контакт с кожата и очите. Да не се вдишват изпаренията.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация
Поради опасност от експлозия да се предотврати проникване на изпаренията в подземни помещения, канализация и изкопи.
Ако значителни разливи излязат от контрол, уведомете местните власти

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 5 от 13

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Друга информация

Да се осигури достатъчна вентилация. Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини) Събирайте в подходящи, затворени контейнери и предавайте за отстраняване като отпадъци.

6.4. Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Упътвания за безопасна употреба

Погрижете се за достатъчно вентилация и точково изсмукване на критични точки.

Да се предвиди аспирация на въздуха в помещението на нивото на пода.

не допускате образуването на аерозол Парите/аерозолите да не се вдишват.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Указания за защита от експлозия и пожар

Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват по протежение на подовите Парите образуват взривоопасни смеси с въздуха Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Не пушете.

Съвети относно общата хигиена на труда

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Осигурете подходяща вентилация Незабавно свалете заразеното облекло Не съхранявайте заедно с храна, напитки и фураж за животни. При употреба не яжте и не пийте. Не пушете. Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Изисквания за складове и резервоари

Пазете контейнерите плътно затворени в сухо, добре проветрявано място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Тази информация не е предоставена.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

CAS №	Химичен агент	ppm	mg/m ³	вл/см ³	Категория	Източник
107-98-2	1-Метоксипропан-2-ол	100	375		8 часа	
		150	568		15 мин.	
123-86-4	n-Бутилацетат	50	241		8 часа	
		150	723		15 мин.	
71-36-3	n-Бутилов алкохол	-	100		8 часа	
		-	150		15 мин.	
64-17-5	Етилов алкохол	-	1000		8 часа	
67-63-0	Изопропилов алкохол	-	980		8 часа	
		-	1225		15 мин.	

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 6 от 13

DNEL/DMEL стойности

CAS №	Химичен агент		
DNEL тип	Маршрут на излагане	Ефект	Стойност
67-63-0	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол		
Потребител DNEL, дългосрочен	орален	системен	26 mg/kg тт на ден
Потребител DNEL, дългосрочен	дермален	системен	319 mg/kg тт на ден
Работник DNEL, дългосрочен	дермален	системен	888 mg/kg тт на ден
Потребител DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	89 mg/m ³
Работник DNEL, дългосрочен	инхалативен	системен	500 mg/m ³

PNEC стойности

CAS №	Химичен агент	
Компоненти на околната среда	Стойност	
67-63-0	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	
Сладка вода	140,9 mg/l	
Сладка вода (периодично изпускане)	140,9 mg/l	
Морска вода	140,9 mg/l	
Утайки в сладка вода	552 mg/kg	
Утайки в морската вода	552 mg/kg	
Микроорганизми при обработка на отпадъчните води	2251 mg/l	
Почва	28 mg/kg	

8.2. Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол

Дори в случай на пълно изтичане, поради малкото количество на наличните вещества, не съществува заплаха от надхвърляне на нормите за безопасност. Въпреки това, потребителят е длъжен да провери това и да следва дадените пределни норми за излагане на работното място

Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства
Защита на очите/лицето

защитни очила със странични предпазители в съответствие с EN166

Защита на ръцете

Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Директива 89/689/ЕЕС на ЕС, както и на стандарт EN 374, който произтича от него.

Материал за ръкавици: Бутилов каучук $\geq 0,5\text{mm}$, NBR (Нитрилов каучук) $\geq 0,35\text{mm}$

Време за проникване $\geq 480\text{ min}$.

Защита на кожата

непромокаемо облекло

Защита на дихателните пътища

Не използвайте продукта при недостатъчна вентилация или носете защитна маска със съответния газов филтър (тип А1 съгл. EN 14387).

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:

течност

Цвят:

безцветен

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 7 от 13

Миризма:	характерен		
			Норма за контрол
Точка на топене/точка на замръзване:		неопределен	
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:		78 °C	
долна граница на взривяемост:		0,8 об. %	
горна граница на взривяемост:		19 об. %	
Точка на възпламеняване:		2 °C	DIN 51755
Температура на самозапалване:		200 °C	
Стойност на рН (при 20 °C):		неприложим	
Разтворимост във вода:		неразтворим	
Други разтворители			
разтворим с повечето органични разтворители			
Парно налягане:		1.100 hPa	
(при 50 °C)			
Плътност (при 20 °C):		0,870 g/cm ³	

9.2. Друга информация
Информация във връзка с класовете на физична опасност
Взривоопасности

При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес.

Температура на самозапалване

несамовъзпламеним

Други характеристики за безопасност
Тест за отделяне на разтворители:

<3%

Съдържание на разтворител:

са. 79%

Съдържание на твърдо вещество:

21%

Динамичен вискозитет:

неопределен

(при 20 °C)

Срок на годност:

13 s

(при 20 °C)

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реакционна способност

Няма такива при нормална обработка

10.2. Химична стабилност

Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.3. Възможност за опасни реакции

Парите образуват експлозивна смес с въздуха.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Пазете от загряване и източници на възпламеняване.

Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.

10.5. Несъвместими материали

силни киселини и окисляващи реактиви

10.6. Опасни продукти на разпадане

Неизвестни

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
Силна токсичност

LD50/през устата/плъх = >2000mg/kg

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 8 от 13

ATEmix пресметнат

АТЕ (орален) > 2000 mg/kg; АТЕ (дермален) > 2000 mg/kg; АТЕ (инхалативен пара) > 20 mg/l; АТЕ (инхалативен прах/дим) > 5 mg/l

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
108-21-4	изопропил ацетат				
	орален	LD50 6750 mg/kg	Плъх	GESTIS	
	дермален	LD50 > 17400 mg/kg	Заек	GESTIS	
	инхалативен (4 h) пара	LC50 50,6 mg/l	Плъх		
67-63-0	2-пропанол; изопрропилов алкохол; изопрропанол				
	орален	LD50 4570 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 13400 mg/kg	Заек		
	инхалативен (4 h) пара	LC50 30 mg/l	Плъх		
78-83-1	2-метил-1-пропанол; изобутанол				
	орален	LD50 > 2830 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 > 2000 mg/kg	Плъх		
	инхалативен (4 h) пара	LC50 > 24 mg/l	Плъх		
107-98-2	1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер				
	орален	LD50 > 5000 mg/kg	Плъх	IUCLID	
	дермален	LD50 11000 mg/kg	Заек		
71-36-3	1-бутанол; n-бутанол				
	орален	ATE 500 mg/kg			

11.2. Информация за други опасности
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Тази информация не е предоставена.

Друга информация

Повтарящ се или продължителен контакт с препарата може да причини отделяне на естествената мазнина от кожата, с последващ неалергичен контактен дерматит и кожна абсорбция. Вдишването на пари във висока концентрация може да предизвика симптоми като главоболие, главозамайване, умора, гадене и повръщане.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност

Екологически увреждания не са известни и не се очакват при нормална употреба.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 9 от 13

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
67-63-0	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол					
	Остра токсичност за риби	LC50 mg/l	9640	96 h	Pimephales promelas (дребни рибки)	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	>2000	72 h	Desmodesmus subspicatus	
78-83-1	2-метил-1-пропанол; изобутанол					
	Остра токсичност за риби	LC50 mg/l	1430	96 h	Pimephales promelas	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	1250		Desmodesmus subspicatus	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	1439	48 h	Daphnia magna	
107-98-2	1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер					
	Остра токсичност за риби	LC50 mg/l	4600 - 10000	96 h	Leuciscus idus	IUCLID
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 mg/l	> 1000	72 h	Selenastrum capricornutum	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 mg/l	> 500	48 h	Daphnia magna	IUCLID

12.2. Устойчивост и разградимост

Активно биоразгражда се, според съответния OECD тест.

12.3. Биоакмулираща способност
Коэффициент на разпределение n-октанол/вода

CAS №	Химическо име	Log Pow
108-21-4	изопропил ацетат	1,02
67-63-0	2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанол	-0,16
78-83-1	2-метил-1-пропанол; изобутанол	0,79
107-98-2	1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер	-0,437

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е лесно летлив.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Тази информация не е предоставена.

Допълнителни данни

Не допускайте изтичане на продукта в канализацията

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци

В съответствие с общинските и националните условия.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 10 от 13

Отпадъчен код на продукта

080111 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове; отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

Отпадъчен код на остатъците от продукта

080111 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове; отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

Отпадъчен код на непочистения амбалаж

150110 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; опасен отпадък

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

Замърсените опаковки трябва да бъдат напълно изпразнени, и след съответно почистване могат отново да бъдат използвани.

Почистващо средство: n-Бутилацетат

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН UN 1263

или идентификационен номер:

14.2. Точно наименование на Paint

пратката по списъка на ООН:

14.3. Клас(ове) на опасност при 3

транспортиране:

14.4. Опаковъчна група: II

Етикети: 3



Класификационен код: F1

Специални клаузи: 601

Ограничено количество (LQ): 5 L

Освободено количество: E2

Категория транспорт: 2

Опасност-номер: 33

Код за ограничения за преминаване

през тунел: D/E

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН UN 1263

или идентификационен номер:

14.2. Точно наименование на Paint

пратката по списъка на ООН:

14.3. Клас(ове) на опасност при 3

транспортиране:

14.4. Опаковъчна група: II

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 11 от 13

Етикети: 3



Класификационен код: F1
 Специални клаузи: 601
 Ограничено количество (LQ): 5 L
 Освободено количество: E2

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН UN 1263
или идентификационен номер:

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: Paint

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 3

14.4. Опаковъчна група: II

Етикети: 3



Специални клаузи: -
 Ограничено количество (LQ): 5 L
 Освободено количество: E2
 EmS: F-E, S-D

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН UN 1263
или идентификационен номер:

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: Paint

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 3

14.4. Опаковъчна група: II

Етикети: 3



Специални клаузи: A180
 Ограничено количество (LQ): 1 L
 пътнически самолет:
 Passenger LQ: Y341
 Освободено количество: E2
 IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет: 353
 IATA-максимално количество - пътнически самолет: 5 L
 IATA-инструкции за опаковки - карго самолет: 364
 IATA-максимално количество - карго самолет: 60 L

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

НИКОЯ

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 12 от 13

нерелевантен

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
ЕС Регулаторна информация

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 29, Запис 40, Запис 75

Директива 2004/42/ЕО относно ЛОС	79%
в лакове и бои:	687g/l
Подкатегория съгласно	Специални окончателни покрития - Всички видове, Гранична стойност
Директива 2004/42/ЕО:	на ЛОС: 840 г/л

Национални разпоредби

Ограниченията за работа: Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО). Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).

Замърсяване на водите клас (D): 2 - замърсяващ водите

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

За това вещество не са извършвани описания за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Промени

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 14,15.

Съкращения и акроними

Flam. Liq. 2:	Запалима течност, категория на опасност 2
Flam. Liq. 3:	Запалима течност, категория на опасност 3
Acute Tox. 4:	Остра токсичност, категория на опасност 4
Asp. Tox. 1:	Опасност при вдишване, категория на опасност 1
Skin Irrit. 2:	Дразнене на кожата, категория на опасност 2
Eye Dam. 1:	Сериозно увреждане на очите, категория на опасност 1
Eye Irrit. 2:	Сериозно дразнене на очите, категория на опасност 2
STOT SE 3:	Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория на опасност 3
Aquatic Chronic 2:	Опасно за водната среда: хронична опасност, категория 2
Aquatic Chronic 3:	Опасно за водната среда: хронична опасност, категория 3

Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)

H225	Силно запалими течност и пари.
H226	Запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Kantenglanzlack

Преработено издание: 06.05.2026

Каталог №: BO5007005

Страница 13 от 13

Допълнителни данни

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения. Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)