

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 1 / 10-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

UFI: AKSG-EWC5-6NMY-EPDC

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Klaasi puhastusvahendid, sisaldab lahusteid, tuleohtlik

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Firma nimi:	BOHLE AG	
Tänav:	Dieselstr. 10	
Koht:	D-42781 Haan	
Telefon:	+49 2129 5568-0	Faks: +49 2129 5568-282
E-post:	info@bohle.de	
Kontaktisik:	Dr. Martin Schade	Telefon: +49 2129 5568-300
E-post:	MSDS@bohle.de	
Internet:	www.bohle.com	
Teavet annab:	Chemie	

1.4. Hädaabitelefon number: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Piktogramm: Ettevaatust

Tunnussõna:



Ohulaused

H222	Eriti tuleohtlik aerosool.
H229	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Hoiatuslaused

P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211	Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251	Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P410+P412	Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
P260	Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P271	Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P501	Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 2 / 10-st

3.2. Segud

Asjakohased koostisosad

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
111-76-2	2-Butoksüetanool, Etüleenglükoolmonobutüüleeter, Butüülsellosolv			<5%
	203-905-0	603-014-00-0	01-2119475108-36	
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319			
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool			<5%
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
68476-85-7	Naftagaasid, veeldatud, Naftagaas, (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C3 kuni C7, ning on keemistemperatuuriga umbes -40°C kuni 80 °C.)			<5%
	270-704-2	649-202-00-6	01-2119485911-31	
	Flam. Gas 1, Press. Gas (Liq.); H220 H280			
7632-00-0	Naatriumnitrit			< 1 %
	231-555-9	007-010-00-4	01-2119471836-27	
	Ox. Sol. 3, Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1; H272 H301 H319 H400			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
		Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused	
111-76-2	203-905-0	2-Butoksüetanool, Etüleenglükoolmonobutüüleeter, Butüülsellosolv	<5%
		inhalatsiooniline: ATE 3 mg/l (aur); oraalne: ATE 1200 mg/kg	
67-63-0	200-661-7	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool	<5%
		inhalatsiooniline: LC50 = 30 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = 13400 mg/kg; oraalne: LD50 = 4570 mg/kg	
7632-00-0	231-555-9	Naatriumnitrit	< 1 %
		oraalne: LD50 = 180 mg/kg	

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Aurude sissehingamisel minna värske õhu kätte.

Sissehingamisel

SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

Panna kannatanu lamavasse asendisse, katta kinni ja hoida soojas. Kutsuda viivitamatult arst.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel võtta kohe seljast saastunud, ainega läbi imbinud riietus ja pesta nahka kohe rohke vee ja seebiga.

Silma sattumisel

Silma sattumisel eemaldada kontaktläätsed ja loputada kohe 15 minuti jooksul suure hulga veega nii silmi kui laugude aluseid.

Allaneelamisel

Kiiresti juua suurtes kogustes vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. Vajadusel konsulteerida arstiga.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 3 / 10-st

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**Vaht, süsinikdioksiid (CO₂), Kustutuspulber, Veeudu**Sobimatud kustutusvahendid**

kõrgsurvega vee juga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Eriti tuleohtlik

Aurud on õhust raskemad, levivad mööda põrandat ja moodustavad õhuga kokku puutudes plahvatusohtlikke segusid.

Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

5.3. Nõuanded tuleohu vältimiseks

Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

Viia toode tulekahjualalt eemale.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit.

Vältida gaasi/auru/aerosooli sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.

Mahavoolanud toode kokku koguda. Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Muu teave**

Eemaldada kõik süttimisallikad. Tagada piisav ventilatsioon.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

6.4. Viited muudele jagudele

Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu). Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Mitte suitsetada. Hoida eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest. Hoida toodet ja teda sisaldavaid anumaid eemale kuumadest kehadest ja süttimisallikatest.

Üldised tööhügieeninõuded

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!

Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Hoida eemale toidust, joogist ja söödast.

Lisateave

Hoida päikesevalguse eest. Mitte avada süüteallika lähedal.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 4 / 10-st

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr	Aine	ppm	mg/m ³	k/cm ³	Kategooria	Allikas
67-63-0	Isopropüülalkohol (2-propanool)	150	350		8 h	
		250	600		15 min	
111-76-2	O-Butüületüleenglükool (2-butoksüetanool, etüleenglükoolmonobutüüleeter, butüülselloolv)	20	98		8 h	
		50	246		15 min	

DNEL/DMEL väärtused

CASi nr	Aine			
DNEL tüüp		Kokkupuute viis	Mõjud	Väärtus
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool			
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	26 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	319 mg/kg kehamassi kohta päevas
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	888 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	89 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	500 mg/m ³

PNEC väärtused

CASi nr	Aine	
Keskonnaosa		Väärtus
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool	
Magevesi		140,9 mg/l
Magevesi (vahelduv eraldumine)		140,9 mg/l
Merevesi		140,9 mg/l
Magevee põhjasete		552 mg/kg
Merevee põhjasete		552 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites		2251 mg/l
Pinnas		28 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tagada piisav ventilatsioon.

Vältida gaasi/auru/aerosooli sissehingamist.

Toote (tolmu)n ruumis laialipaiskumisel või piirnori ületamisel tuleb kasutada asjakohast hingamisteede

kaitsevahendit.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 5 / 10-st

Silmade/näo kaitsmine

kaitseprillid koos näokaitsega vastavalt EN166

Käte kaitse

Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökeskkonnas.

Kui tootja on andnud toote kohta ajalised omaduste muutumised ja spetsiaalsed nõuded töökohale (mehaaniline tugevus, stabiilsus), tuleb nede arvestada.

Naha kaitse

Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.

Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta.

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast töö lõpetamist kasutada nahahooldustooteid.

Hingamisteede kaitse

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek:	aerosool
Värvus:	selge
Lõhn:	iseloolumulik

Testimisnorm

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:	-40 - -2 °C	
Alumine plahvatuspiir:	1,8 mahu%	
Ülemine plahvatuspiir:	9,5 mahu%	
Leekpunkt:	<-40 °C	ASTM D 93
Aururõhk:	5900 - 17600 hPa	
(45 °C juures)		
Tihedus (23 °C juures):	0,95 g/cm³	
Auru suhteline tihedus:	1,5	
(15 °C juures)		

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Ise süttimistemperatuur gaasiline:	410 - 580 °C
------------------------------------	--------------

Muud ohutusnäitajad

Lahusti sisaldus:	max. 58 g/l	
Pehmenemispunkt:		ISO 5940

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Normaalingimustes stabiilne.

10.2. Keemiline stabiilsus

Aine on soovitatud säilitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida külmumist, kuumutamist ja päikesevalgust.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 6 / 10-st

suitsetada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

oksüdeerivad ühendid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Aurude suurte kontsentratsioonide sissehingamine võib põhjustada peavalu, peapööritust, väsimust, iiveldamist ja oksendamist. Esineda võib peavalu ja peapööritust, isegi minestamist või teadvusekadu; üleannustamine võib lõppeda kooma ja surmaga.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) > 5 mg/l

CASi nr	Nimetus				
	Kokkupuute viis	Doos	Liigid	Allikas	Meetod
111-76-2	2-Butoksüetanool, Etüleenglükoolmonobutüüleeter, Butüülsellosool				
	suukaudne	ATE 1200 mg/kg			
	sissehingamisel aur	ATE 3 mg/l			
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool				
	suukaudne	LD50 4570 mg/kg	Rott		
	nahakaudne	LD50 13400 mg/kg	Küülik		
	sissehingamisel (4 h) aur	LC50 30 mg/l	Rott		
7632-00-0	Naatriumnitrit				
	suukaudne	LD50 180 mg/kg	Rott	GESTIS	

Ärritavus ja söövitavus

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Sattudes silma võib põhjustada ärritust.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Muu teave

See teave ei ole kättesaadav.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 7 / 10-st

CASi nr	Nimetus					
	Toksilisus veele	Doos	[h] [d]	Liigid	Allikas	Meetod
111-76-2	2-Butoksüetanool, Etüleenglükoolmonobutüüleeter, Butüülsellosolv					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	1490	96 h	Lepomis macrochirus	
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	9640	96 h	Pimephales promelas (pakspea lepamaim)	
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	>2000	72 h	Desmodesmus subspicatus	
7632-00-0	Naatriumnitrit					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	0,56 - 1,78	96 h	Onchorhynchus mykiss	

12.3. Bioakumulatsioon**Jaotustegur n-oktaanool-vesi**

CASi nr	Nimetus	Log Pow
111-76-2	2-Butoksüetanool, Etüleenglükoolmonobutüüleeter, Butüülsellosolv	0,81 (25°C)
67-63-0	propaan-2-ool, isopropüülalkohol, isopropanool	-0,16
68476-85-7	Naftagaasid, veeldatud, Naftagaas, (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C3 kuni C7, ning on keemistemperatuuriga umbes -40°C kuni 80 °C.)	1,09-2,8
7632-00-0	Naatriumnitrit	-3,7

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

See teave ei ole kättesaadav.

Lisateave

Vee ohuklass 2: vett saastav

Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.

Vältida pinnasesse sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Jäätmekood: toode

160505 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED; Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid; Survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04

14. JAGU. Veonõuded**Maismaaveod (ADR/RID)****14.1. ÜRO number või ID number:**

UN 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

AEROSOLS

14.3. Transpordi ohuklass(id):

2

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 8 / 10-st

14.4. Pakendigrupp:

Märgistus:

-

2.1



Klassifitseerimise kood:

5F

Erinõuded:

190 327 344 625

Piiratud kogus (LQ):

1 L

Lubatud kogus:

E0

Veokategooria:

2

Tunnelis liiklemise piirangud:

D

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. ÜRO number või ID number:

UN 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

AEROSOLS

14.3. Transpordi ohuklass(id):

2

14.4. Pakendigrupp:

-

Märgistus:

2.1



Klassifitseerimise kood:

5F

Erinõuded:

190 327 344 625

Piiratud kogus (LQ):

1 L

Lubatud kogus:

E0

Mereveod (IMDG)

14.1. ÜRO number või ID number:

UN 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

AEROSOLS

14.3. Transpordi ohuklass(id):

2.1

14.4. Pakendigrupp:

-

Märgistus:

2.1



Erinõuded:

63, 190, 277, 327, 344, 959

Piiratud kogus (LQ):

1000 mL

Lubatud kogus:

E0

EmS:

F-D, S-U

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ÜRO number või ID number:

UN 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

AEROSOLS, flammable

14.3. Transpordi ohuklass(id):

2.1

14.4. Pakendigrupp:

-

Märgistus:

2.1



Erinõuded:

A145 A167 A802

Piiratud kogus (LQ) reisilennuk:

30 kg G

Passenger LQ:

Y203

Lubatud kogus:

E0

IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk:

203

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 9 / 10-st

IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk:	75 kg
IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu:	203
IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu:	150 kg

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK: Ei

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3, Sisend 40, Sisend 75

Direktiiv 2004/42/EÜ tekkivate LOÜ 6,1 % (58 g/l)

heitkoguste piiramise kohta:

Alaliik vastavalt direktiivile Ettevalmistus ja puhastus - Ettevalmistus, LOÜ piirväärtus: 850 g/l
2004/42/EÜ:

Riiklikud õigusaktid

Vee ohuklass (Saksamaa): 2 - vett ohustav

16. JAGU. Muu teave

Lühendid ja akronüümid

Ox. Sol. 3: Oksüdeeriv tahke aine, 3. ohukategooria
Flam. Gas 1: Tuleohtlikud gaasid, 1. ohukategooria
Aerosol 1: Aerosool, 1. ohukategooria
Press. Gas (Liq.): Rõhu all olev gaas: Veeldatud gaas
Flam. Liq. 2: Tuleohtlik vedelik, 2. ohukategooria
Acute Tox. 3: Äge mürgisus, 3. ohukategooria
Acute Tox. 4: Äge mürgisus, 4. ohukategooria
Skin Irrit. 2: Nahaärritus, 2. ohukategooria
Eye Irrit. 2: Silmade ärritus, 2. ohukategooria
STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale, ägeda mürgisuse 1. ohukategooria

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon	Klassifitseerimismeetod
Aerosol 1; H222-H229	Katseandmete alusel

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H220	Eriti tuleohtlik gaas.
H222	Eriti tuleohtlik aerosool.
H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H229	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H272	Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
H280	Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.
H301	Allaneelamisel mürgine.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.

Lisateave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Bohle Professional Glass cleaner, aerosol

Muudetud: 07.05.2026

Materjali number: BO5107900

Lehekülg 10 / 10-st

lepingulise õigussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)