

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 1 av 12

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Ytterligare Handelsnamn

BO MV76V02H, 20 g

BO MV76V10, 100 g

BO MV76V25, 250 g / BO MV76V25S, Spacer, 250 g

BO MV76V1K, 1000 g

UFI:

FY7M-1SJ9-5361-38FV

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: BOHLE AG

Gatuadress: Dieselstr. 10

Stad: D-42781 Haan

Telefon: +49 2129 5568-0

Telefax: +49 2129 5568-282

E-post: info@bohle.de

Kontaktperson: Dr. Martin Schade

Telefon: +49 2129 5568-300

E-post: MSDS@bohle.de

Internet: www.bohle.com

Ansvarig avdelning: Chemie

1.4 Telefonnummer för

112 - begär Giftinformation

nödsituationer:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Svensk Giftinformationscentral: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Repr. 1B; H360F

Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

2-propensyra, akrylsyra

2-hydroxietylmetakrylat

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Signalord:

Fara

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006


UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 2 av 12

Piktogram:



Faroangivelser

H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H360F	Kan skada fertiliteten.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Särskild märkning


Endast för yrkesmässigt bruk.

Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

Signalord:

Fara

Piktogram:



Faroangivelser

H314-H317-H360F

Skyddsangivelser

P260-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benämning

Metakrylat-/Akrylatharts(er).

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 3 av 12

Relevanta ingredienser

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)			
73324-00-2	Urethane acrylate			< 50%
	615-966-4		-	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319			
79-10-7	2-propensyra, akrylsyra			< 25 %
	201-177-9	607-061-00-8	01-2119452449-31	
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1; H226 H332 H312 H302 H314 H400			
868-77-9	2-hydroxietylmetakrylat			< 10%
	212-782-2	607-124-00-X	01-2119490169-29	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317			
75980-60-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide			< 2%
	278-355-8	015-203-00-X	01-2119972295-29	
	Repr. 1B, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H360Fd H317 H401 H411			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
		Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)	
79-10-7	201-177-9	2-propensyra, akrylsyra	< 25 %
		inhalativ: LC50 = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 1100 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 1 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=1	
868-77-9	212-782-2	2-hydroxietylmetakrylat	< 10%
		dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 5050 mg/kg	
75980-60-8	278-355-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	< 2%
		dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!
Sök läkarhjälp vid obehag.

Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Vid ögonkontakt

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Vid nedsväljning

Framkalla inte kräkning. Ge omedelbart stora mängder vatten att dricka. Kontakta genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning: Irriterande för luftvägarna

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 4 av 12

Hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ögonkontakt : Orsakar allvarliga ögonskador.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Vattenspraystråle, Släckningspulver, Skum, Koldioxid (CO₂)**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföraFörbränning ger irriterande rökgas. Kolmonoxid, Koldioxid, Kolväten, Kväveoxider (NO_x)**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Standardförfarande för kemikaliebränder.

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Vid brand, använd en tryckluftsapparat, som andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Sörj för tillräcklig ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik markpenetration.

Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Annan information**

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande). Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffande. Sörj för lämplig ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Sörj för lämplig ventilation.

Information om brand- och explosionsskydd

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

Övrig information

Undvik: UV-strålning/solljus

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 5 av 12

Krav p  lagerlokaler och f rvaringsk rl

F rvaras endast i originalf rpackningen p  sval, v l ventilerad plats.

Beh llaren ska vara v l tillsluten. F rvaras i l st utrymme.

Rekommenderad f rvaringstemperatur 5 - 25 C. F rvara  tskilt fr n direkt solljus.

AVSNITT 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gr nsv rden (AFS 2022:5)

CAS nr	�mne	ppm	mg/m�3	f/cm�3	Kategori	Ursprung
79-10-7	Akrylsyra	10	29		NGV (8 h)	
		20	59		KGV (1 min)	

DNEL-/DMEL-v rden

CAS nr	�mne	Exponeringsv�g	Verkning	V�rde
79-10-7	2-propensyra, akrylsyra			
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	30 mg/m�3
Arbetstagare DNEL, akut		inhalativ	systemisk	30 mg/m�3
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		inhalativ	lokal	30 mg/m�3
Arbetstagare DNEL, akut		inhalativ	lokal	30 mg/m�3

PNEC-v rden

CAS nr	�mne	V�rde
Del av milj�n		
79-10-7	2-propensyra, akrylsyra	
S�tvatten		0,003 mg/l
S�tvatten (periodiskt utsl�pp)		0,0013 mg/l
Havsvatten		0,0003 mg/l
Sediment i s�tvatten		0,0236 mg/kg
Sediment i havsvatten		0,00234 mg/kg

8.2 Begr nsning av exponeringen

Individuella skydds tg rder, t.ex. personlig skyddsutrustning

 gonskydd/ansiktsskydd

skyddsglas gon med sidoskydd i  verensst mmelse med EN166

Handskar

De valda skyddshandskarna m ste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som h rr r fr n det.

Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi), VITON

Ol mpligt material: Naturfibrer (t.ex. bomull)

Hudskydd

Anv nd l mpliga skyddskl der.

Andningsskydd

I normala fall beh vs inte n got personligt andningsskydd.  t inte, drick inte eller r k inte under hanteringen.

Vid otillr cklig ventilation, anv nd andningsskydd. Hel-/halv-/kvartsmask (EN 136/140)

Andningsmask med filter mot organiska  ngor. Rekommenderad filtertyp: A (P2)

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 6 av 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Vätska
Färg:	färglös
Lukt:	karaktäristisk
Luktröskel:	stickande

Flampunkt:	79 °C	DIN 51755
pH-värde (vid 21 °C):	2,5	DIN 19268
Viskositet, kinematisk:	14000 mm ² /s	

Provnormer
9.2 Annan information
Andra säkerhetskaraktäristika

Lösningsmedelhalt:	0%
Viskositet, dynamisk: (vid 23 °C)	1500 mPa·s

Ytterligare information

ej självantändbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ljus / UV-strålning/solljus
Oxidationsmedel, stark

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Värme, flammor och gnistor.
Vid ljus inverkan: Polymerisation

10.5 Oförenliga material

Reduktionsmedel, stark. Oxidationsmedel, stark
starka syror och starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av retande gaser och ångor. Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂),
Kolväten

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 7 av 12

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsv�g	Dos	Arter	K�lla	Metod
79-10-7	2-propensyra, akrylsyra				
	oral	LD50 500 mg/kg	R�tta		
	dermal	LD50 1100 mg/kg	R�tta		
	inhalation (4 h) �nga	LC50 11 mg/l	R�tta		
	inhalation damm/dimma	ATE 1,5 mg/l			
868-77-9	2-hydroxietylmetakrylat				
	oral	LD50 5050 mg/kg	R�tta		
	dermal	LD50 >5000 mg/kg	Kanin		
75980-60-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide				
	oral	LD50 >5000 mg/kg	R�tta	OECD 401	
	dermal	LD50 >2000 mg/kg	R�tta	OECD 402	

Irritation och fr tning

Fr tande/irriterande p  huden: Orsakar allvarliga fr tskador p  hud och  gon.

Allvarlig  gonskada/ gonirritation: Orsakar allvarliga  gonskador.

Sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (2-hydroxietylmetakrylat; Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kan skada fertiliteten. (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)

Mutagenitet i k nsceller: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Cancerogenitet: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftv garna. (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; 2-propensyra, akrylsyra)

Specifik organtoxicitet vid inandning (eng ngsexposition)

Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate: Kategori 3

akrylsyra; prop-2-ensyra: Kategori 3

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Fara vid aspiration

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

11.2 Information om andra faror

Hormonst rande egenskaper

Denna information  r inte tillg nglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 8 av 12

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	Källa	Metod
868-77-9	2-hydroxietylmetakrylat					
	Akut fisktoxicitet	LC50	227 mg/l	96 h	Pimephales promelas	
75980-60-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide					
	Akut fisktoxicitet	LC50	10 mg/l	96 h	Danio rerio	
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	3,53 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 202
	Akut bakteriertoxicitet	EC50	2,01 mg/l ()		Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

CAS nr	Kemiskt namn				
	Metod	Värde	d	Källa	
	Utvärdering				
75980-60-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide				
	aerob	0-10%	28		
	Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)				

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
79-10-7	2-propensyra, akrylsyra	0,35
868-77-9	2-hydroxietylmetakrylat	0,47

BCF

CAS nr	Kemiskt namn	BCF	Arter	Källa
75980-60-8	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	18-22		

12.4 Rörlighet i jord

Denna information är inte tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Denna information är inte tillgänglig.

Ytterligare information

Inga data finns tillgängliga på själva produkten.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Rådfråga behörig lokal avfallshanteringsföretag om avfallshantering.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 9 av 12

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150110 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen; farligt avfall

Förorenad förpackning

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

UN 1760

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (akrylsyra; prop-2-ensyra)

14.3 Faroklass för transport:

8

14.4 Förpackningsgrupp:

II

Etiketter:

8



Klassificeringskod:

C9

Särskilda åtgärder:

274

Begränsad mängd (LQ):

1 L

Frigiven mängd:

E2

Transportkategori:

2

Faroklass nummer:

80

Tunnelinskränkning:

E

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

UN 1760

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (akrylsyra; prop-2-ensyra)

14.3 Faroklass för transport:

8

14.4 Förpackningsgrupp:

II

Etiketter:

8



Klassificeringskod:

C9

Särskilda åtgärder:

274

Begränsad mängd (LQ):

1 L

Frigiven mängd:

E2

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

UN 1760

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 10 av 12

14.2 Officiell transportbenämning:FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (akrylsyra; prop-2-ensyra)
Havsförorenande ämne (Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
acrylate, 2-propensyra, akrylsyra)**14.3 Faroklass för transport:**

8

14.4 Förpackningsgrupp:

II

Etiketter:

8



Särskilda åtgärder:

274

Begränsad mängd (LQ):

1 L

Frigiven mängd:

E2

EmS:

F-A, S-B

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1760

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (akrylsyra; prop-2-ensyra)

14.3 Faroklass för transport:

8

14.4 Förpackningsgrupp:

II

Etiketter:

8



Särskilda åtgärder:

A3 A803

Begränsad mängd (LQ)

0.5 L

passagerarflyg:

Passenger LQ:

Y840

Frigiven mängd:

E2

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

851

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

1 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

855

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

30 L

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Ja

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Godkännanden (REACH, bilaga XIV):

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter, SVHC (REACH, artikel 59):

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 30, Införande 40, Införande 75

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger

0 %

och lacker:

0 g/l

Information enligt direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

E1 Farligt för vattenmiljön

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 11 av 12

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2.

Förkortningar och akronymer

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor, farokategori 3
 Acute Tox. 4: Akut toxicitet, farokategori 4
 Skin Corr. 1A: Frätande på huden, underkategori 1A
 Skin Irrit. 2: Irriterande på huden, farokategori 2
 Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada, farokategori 1
 Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2
 Skin Sens. 1: Hudsensibilisering, farokategori 1
 Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering, farokategori 1B
 Repr. 1B: Reproduktionstoxicitet, farokategori 1B
 STOT SE 3: Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3
 Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: akut 1
 Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 1
 Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 2
 Aquatic Acute 2: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: akut 2

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering	Klassificeringsförfarandet
Repr. 1B; H360F	Beräkningsmetod
Skin Corr. 1A; H314	Beräkningsmetod
Eye Dam. 1; H318	Beräkningsmetod
Skin Sens. 1; H317	Beräkningsmetod
STOT SE 3; H335	Beräkningsmetod
Aquatic Acute 1; H400	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 1; H410	Beräkningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
 H302 Skadligt vid förtäring.
 H312 Skadligt vid hudkontakt.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H315 Irriterar huden.
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 H332 Skadligt vid inandning.
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 H360F Kan skada fertiliteten.
 H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 H401 Giftigt för akvatiskt liv.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

UV-lim VERIFIX MV 760 VIS

Omarbetning: 17.06.2026

Produktkod: BOMV76V10

Sida 12 av 12

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)